



Liefer-
service Handel Dienst-
leister Gastro-
nomie



Labor Apotheke Bar Schwimmbad

Die zuverlässigen und robusten
Thermobondrunder für alle Branchen

LK-TE 202/203

Leistungsfähig, zuverlässig & robust: Die in allen Branchen universell einsetzbaren Thermobondrunder LK-TE 202 und LK-TE 203

Den Drucker kabellos
verbinden...



Verzichten Sie auf aufwändige Kabelverlegung und überbrücken Sie Entfernungen bis zu 400 Metern einfach durch **DAS DRAHTLOSE KABEL**. Binnen Sekunden installiert, stets zuverlässig im Einsatz. Sparen Sie Zeit, gewinnen Sie an Flexibilität und Sie verzichten auf den sonst üblichen Installations-Schmutz.

Technische Daten / Leistungs-Merkmale



Druck	Thermo-Direktdruck / Druck 72 mm breit (512 Dots / Zeile) / Auflösung 180 DPI
Papier	Thermopapier / Breite 50 bis 82,5 mm / Stärke 0,06 - 0,09 mm, maximal 80 mm ø, Kern ø 12,5 mm, +- 0,5 mm Bonrollenwechsel binnen Sekunden
Zuverlässigkeit Thermoleiste	160 Kilometer
Zuverlässigkeitstest (MCBF)	60.000.000 Zeilen
Zuverlässigkeit Bon-Cutter	1.500.000 Schnitte / Cuts. Schnitt einstellbar: Vollschnitt oder Vollschnitt mit Steg (Partial)
Geschwindigkeit	LK-TE 202: 220 Millimeter / Sekunde LK-TE 203: 300 Millimeter / Sekunde
Besonderheit	Kassenunabhängig ein/ausschaltbarer Buzzer bei Papierschnitt
Sensoren	Papierende, wenig Papier, Deckel offen
Schnittstellen	USB (B) fest eingebaut Optional: Seriell, WiFi 802.11b, Ethernet, Parallel
Emulation	ESC/POS Kommando kompatibel
Zeichensatz	95 alphanumerisch, 128 grafisch, 14 international
Barcode-Druck	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, QR-Code, Codabar, Code 93, Code 128, PDF 417 (2D)
Treiber	Windows 32bit und 64bit, Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS, iOS SDK, Win SDK, Android SDK
Konfiguration	Mittels universellem PC-Tool, Baud-Rate und Buzzer per Taste einstellbar
Kassenschublade	Port 2x / 24V, 1A max.
Farbe	Wahlweise in schwarz oder dunkelgrau
Besonderheiten	Wandinstallation möglich
Spannungsversorgung	100-240 V AC 50/60 Hz bis 24 V DC / 1,75 A
Temperatur	Betrieb: Von 5 bis 40 Grad C / Lager: Von -20 bis 60 Grad C
Maße	152 mm (B) x 204 mm (T) x 150 mm (H)
Gewicht	1,7 Kilogramm
Optionales Zubehör	Das DRAHTLOSE KABEL (Bluetooth), externer extra lauter Buzzer, Spritzwasserschutz-Deckel



Thermobondrunder LK-TE 202/203 hängend



Der optional erhältliche Spritzwasser-Schutzdeckel für die Thermo-
bondrunder LK-TE 202 / 203 schützt und ist für Gastronomie wie
Hotellerie äußerst empfehlenswert.

DDS-DAON DATA SYSTEMS GMBH
Senefelderstraße 1k 63110 Rodgau Nieder-Roden
Tel. 06106-74410 www.daon.de info@dds-daon.de

IHR FACHHÄNDLER